



Серия M Модель 45+



Спецификация

- 1-уровневая технология измельчения
- Высокоточный асинхронный электродвигатель Dura-Drive™
- 2-летняя гарантия
- Встроенный пневмовыключатель из хрома и матированного никеля
- Стандартная камера измельчения
- Непрерывная подача
- Защита от перегрузки
- Быстрофиксируемый сборочный узел Quick-Lock® для облегчения и ускорения сборки
- Пневмовыключатель в качестве дополнительного аксессуара

Преимущества

- Пищевые отходы перемалываются в отдельные частицы и в считанные секунды смываются в канализацию
- Аккуратно, гигиенично, удобно и просто
- Простой способ уборки домашних пищевых отходов, экономящий время и сводящий к минимуму вынос мусора вручную
- Решение проблемы домашних отходов в виде компактного, устройства, монтируемого под раковиной и не уменьшающего полезный объем под ней
- Устройство легко устанавливается как в новые, так и в имеющиеся кухни и подходит для большинства типов моек.
- Экологически чистый способ снижения объемов отходов, подлежащих захоронению


Образец спецификации

Измельчитель (-ли) пищевых отходов: модель 45+ InSinkEerator® с одноуровневой технологией измельчения и мотором в 0,5 л.ш.силы

Гарантия: 2 года (детали и работа)

Полная гарантия InSinkEerator описана в буклете «Уход и использование», прилагаемом к каждому изделию.

Размеры (мм)



| Модель 45+ | | | |
|------------|-----|---|-----|
| A | 294 | D | 185 |
| B | 152 | E | 131 |
| C | 65 | | |

InSinkEerator оставляет за собой право изменять спецификацию продукции без предварительного уведомления. Описанный в данном буклете измельчитель предназначен исключительно для домашнего использования; коммерческое использование не покрывается гарантией.

Спецификации

| | |
|--------------------------|--|
| Тип подачи | Непрерывная |
| Функция вкл/выкл | Выключатель на стене |
| Мотор | Однофазовый |
| Режим | Прерывистый |
| Смазка | Постоянная смазка верхних и нижних подшипников |
| Отгрузочный вес (прибл.) | 7,9 кг |
| Overall Height | 355.6 мм |
| Технология измельчения | 1-уровневое измельчение |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Емкость камеры измельчения | 900 мл |
| Защита мотора | Ручной сброс при перегрузке |
| Средний расход воды | Приблизительно 4,0 л на чел. в день |
| Средний расход электричества | 5-6 кВт в год |
| Размер подключения к сливу | 38 мм (1-1/2") |
| Подключение к сливу посудомоечной машины | Да |

| Вольт/Гц | Л.ш.сил | Об/мин | Средняя нагрузка |
|-----------------|---------|--------|------------------|
| 220-240V, 50 Гц | .50 | 1490 | 460 Вт |
| 220-240V, 60 Гц | .50 | 1790 | 500 Вт |

InSinkEerator
Suite 6, Building 6
Hatters Lane
Croxley Green Business Park
Watford HERTS WD18 8YH
United Kingdom
Отдел продаж
(0) 1 923 297 880
Сервисный отдел:
(0) 800 389 3715
www.insinkerator.co.uk

InSinkEerator
Emerson Electric Co.
4700 21st Street
Racine, WI 53406-5093 USA
Продажи/Обслуживание Тел:
262-554-5432
www.insinkerator.com/worldmap.html

Загрузить приложение
QR Reader для смартфона



Логотип Emerson является товарным знаком и знаком обслуживания Emerson Electric Co. Конфигурация установочной втулки является товарным знаком Emerson Electric Co. InSinkEerator оставляет за собой право вносить усовершенствования или изменения в техническую спецификацию в любое время, по своему усмотрению, без предварительного уведомления или каких-либо обязательств, а также имеет право изменять или снимать модели с производства.

©2013 InSinkEerator, InSinkEerator является подразделением Emerson Electric Co. Все права защищены